

## تکنولوژی برتر جهت جابجایی سیالات ویسکوز

پمپ های دنده ای ROTO FLUID تیپ FTSS خودمکش بوده و قابلیت کارکرد در دو جهت را دارد و از نوع پمپ های دنده ای جابجایی مثبت می باشد تمام این پمپ ها از استیل ریخته گری ۳۱۶ با دنده و شافت استنلس استیل ۳۱۶ لیتريد شده و بوش های روکش دار تفلونی بدون نیار به روغنکاری ساخته شده اند و به راحتی قابل شستشو و تعمیر و نگهداری در محل نصب را دارا می باشد درب جلو پمپ به راحتی توسط چهار پیچ باز می گردد و پایه جدا شونده پمپ قابلیت کوبله شدن مسقیم با الکتروموتور و کوبله روی شاسی را امکان پذیر می نماید.

### متریال اجزا پمپ های FTSS

Pump Body	CF8M – S.S.316	R.H.& L.H. Gear	AISI – S.S.316	Dom Nul	AISI – S.S.316
Front Cover	CF8M – S.S.316	Rotor/Stator Shaft	AISI – S.S.316	Sealing	“Z” Pack teflon
Back Cover	CF8M – S.S.316	Bush Bearings	Teflon coated DU	Packing	Teflon Sheet
Gland Cover	CF8M – S.S.316	Mounting Bracket	C.I.Gr. – 20 IS 210	Key for Coupling	AISI – S.S.316



MODEL	Inch مکش – دهش	Kw قدرت	دبی m <sup>3</sup> /h	m ارتفاع	سرعت rpm	قیمت-ریال
FTSS 025	1/4 x 1/4	0.18/0.37	0.50	50/100	1450	۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰
FTSS 040	3/8 x 3/8	0.25/0.55	1.00	50/100	1450	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
FTSS 050	1/2 x 1/2	0.37/0.75	1.50	50/100	1450	۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰
FTSS 075	3/4 x 3/4	0.55/1.1	2	50/100	1450	۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰
FTSS 100	1x1	0.75/1.5	3	50/100	1450	۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰
FTSS 125	1.1/4 x 1.1/4	1.1/2.2	6	50/100	1450	۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰
FTSS 150	1.1/2x 1.1/2	1.5/3	7.5	50/100	1450	۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
FTSS 200	2 x 2	2.2/5.5	12	50/100	1450	۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰
FTSS 250	2.1/2 x 2.1/2	3/7.5	18	50/100	1450	۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰

دفتر مرکزی: تهران، سعدی جنوبی، کوچه بوشهری، پاساژ نیرو صنعت، پلاک ۱۵/۰

تلفن: ۳۳۹۶۵۹۸۲ - ۳۳۹۷۰۶۴۲